

**Б№ 3**

ISO 9001:2008



**туридаги икки учликли
тиббий муолажалар учун пластизол
поливинилхлорид СПП «Альфа» дорипуркагичи**

ТУ 9398-033-00149535-2006

РУ № ФСР 2011/12235 от 03.11.2011 г.

Фойдаланиш йўриқномаси**1. Мақсади**

Спринцовка тиббий мақсадларга, шу жумладан даволаш муассасаларида операциядан кейинги бўшлиқни ирригациялаш (суғориш) ва суюқлик чиқариш ҳамда якка тартибда фойдаланиш учун мўлжалланган.

2. Фойдаланилиши

Қўллашдан олдин спринцовка сувда (30+5) дақиқа қайнатилиб зарарсизлантирилади. Учлик водород пероксидининг 3% (вазни бўйича) ли эритмасига тўлиқ ботириб 80 дақиқа давомида стерилланади, кейин тоза оқар сувда ювиб тозаланади. Спринцовкадан фойдаланишдан олдин учликка нейтрал ёғ (вазелин, ланолин) сурилади. Спринцовкадан ҳар сафар фойдаланиб бўлгандан кейин учлик ва баллон иссиқ сув билан совунлаб ювилади, тоза оқар сувда чайилади ва қуритилади.

Спринцовка ёғларни қўллаш учун мўлжалланмаган. Спринцовка сувли спиртли эритмаларнинг таъсирига чидамли.

3. Сақланиши

Спринцовкани хонада 0°C-дан 25°C-гача ҳарорат ва 80 % -дан юқори бўлмаган нисбий ҳаво намлигида иситиш асбобларидан камида 1 м масофада сақлаш керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, ёғлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар ва буюмни ишдан чиқарадиган бошқа моддаларнинг таъсирига дучор бўлмаслиги керак.

Спринцовканинг кафолатли яроқлилиқ муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Юридик манзил:

«Объединение Альфапластик» ОАЖ,
Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-тор
кўчаси, 3-уй, т.: (495) 603-28-27, (499) 169-42-60,
www.alphaplastic.ru





Б№ 6

ISO 9001:2008



**туридаги икки учликли
тиббий муолажалар учун пластизол
поливинилхлорид СПП «Альфа» дорипуркагичи**

ТУ 9398-033-00149535-2006

РУ № ФСР 2011/12235 от 03.11.2011 г.

Фойдаланиш йўриқномаси

1. Мақсади

Спринцовка тиббий мақсадларга, шу жумладан даволаш муассасаларида операциядан кейинги бўшлиқни ирригациялаш (суғориш) ва суюқлик чиқариш ҳамда якка тартибда фойдаланиш учун мўлжалланган.

2. Фойдаланилиши

Қўллашдан олдин спринцовка сувда (30+5) дақиқа қайнатилиб зарарсизлантирилади. Учлик водород пероксидининг 3% (вазни бўйича) ли эритмасига тўлиқ ботириб 80 дақиқа давомида стерилланади, кейин тоза оқар сувда ювиб тозаланади. Спринцовкадан фойдаланишдан олдин учликка нейтрал ёғ (вазелин, ланолин) сурилади. Спринцовкадан ҳар сафар фойдаланиб бўлгандан кейин учлик ва баллон иссиқ сув билан совунлаб ювилади, тоза оқар сувда чайилади ва қуритилади.

Спринцовка ёғларни қўллаш учун мўлжалланмаган. Спринцовка сувли спиртли эритмаларнинг таъсирига чидамли.

3. Сақланиши

Спринцовкани хонада 0°C-дан 25°C-гача ҳарорат ва 80 % -дан юқори бўлмаган нисбий ҳаво намлигида иситиш асбобларидан камида 1 м масофада сақлаш керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, ёғлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар ва буюмни ишдан чиқарадиган бошқа моддаларнинг таъсирига дучор бўлмаслиги керак.

Спринцовканинг кафолатли яроқлилиқ муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Юридик манзил:

«Объединение Альфапластик» ОАЖ,
Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-тор
кўчаси, 3-уй, т.: (495) 603-28-27, (499) 169-42-60,
www.alphaplastic.ru



**Б№ 9**

ISO 9001:2008



**туридаги икки учликли
тиббий муолажалар учун пластизол
поливинилхлорид СПП «Альфа» дорипуркагичи**

ТУ 9398-033-00149535-2006

РУ № ФСР 2011/12235 от 03.11.2011 г.

Фойдаланиш йўриқномаси**1. Мақсади**

Спринцовка тиббий мақсадларга, шу жумладан даволаш муассасаларида операциядан кейинги бўшлиқни ирригациялаш (суғориш) ва суюқлик чиқариш ҳамда якка тартибда фойдаланиш учун мўлжалланган.

2. Фойдаланилиши

Қўллашдан олдин спринцовка сувда (30+5) дақиқа қайнатилиб зарарсизлантирилади. Учлик водород пероксидининг 3% (вазни бўйича) ли эритмасига тўлиқ ботириб 80 дақиқа давомида стерилланади, кейин тоза оқар сувда ювиб тозаланади. Спринцовкадан фойдаланишдан олдин учликка нейтрал ёғ (вазелин, ланолин) сурилади. Спринцовкадан ҳар сафар фойдаланиб бўлгандан кейин учлик ва баллон иссиқ сув билан совунлаб ювилади, тоза оқар сувда чайилади ва қуритилади.

Спринцовка ёғларни қўллаш учун мўлжалланмаган. Спринцовка сувли спиртли эритмаларнинг таъсирига чидамли.

3. Сақланиши

Спринцовкани хонада 0°C-дан 25°C-гача ҳарорат ва 80 % -дан юқори бўлмаган нисбий ҳаво намлигида иситиш асбобларидан камида 1 м масофада сақлаш керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, ёғлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар ва буюмни ишдан чиқарадиган бошқа моддаларнинг таъсирига дучор бўлмаслиги керак.

Спринцовканинг кафолатли яроқлилиқ муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Юридик манзил:

«Объединение Альфапластик» ОАЖ,
Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-тор
кўчаси, 3-уй, т.: (495) 603-28-27, (499) 169-42-60,
www.alphaplastic.ru





Б№ 15

ISO 9001:2008



туридаги икки учликли
тиббий муолажалар учун пластизол
поливинилхлорид СПП «Альфа» дорипуркагичи

ТУ 9398-033-00149535-2006

РУ № ФСР 2011/12235 от 03.11.2011 г.

Фойдаланиш йўриқномаси

1. Мақсади

Спринцовка тиббий мақсадларга, шу жумладан даволаш муассасаларида операциядан кейинги бўшлиқни ирригациялаш (суғориш) ва суюқлик чиқариш ҳамда яқка тартибда фойдаланиш учун мўлжалланган.

2. Фойдаланилиши

Қўллашдан олдин спринцовка сувда (30+5) дақиқа қайнатилиб зарарсизлантирилади. Учлик водород пероксидининг 3% (вазни бўйича) ли эритмасига тўлиқ ботириб 80 дақиқа давомида стерилланади, кейин тоза оқар сувда ювиб тозаланади. Спринцовкадан фойдаланишдан олдин учликка нейтрал ёғ (вазелин, ланолин) сурилади. Спринцовкадан ҳар сафар фойдаланиб бўлгандан кейин учлик ва баллон иссиқ сув билан совунлаб ювилади, тоза оқар сувда чайилади ва қуритилади.

Спринцовка ёғларни қўллаш учун мўлжалланмаган. Спринцовка сувли спиртли эритмаларнинг таъсирига чидамли.

3. Сақланиши

Спринцовкани хонада 0°C-дан 25°C-гача ҳарорат ва 80 % -дан юқори бўлмаган нисбий ҳаво намлигида иситиш асбобларидан камида 1 м масофада сақлаш керак. Спринцовка тўғридан-тўғри қуёш нурлари, ёғлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар ва буюмни ишдан чиқарадиган бошқа моддаларнинг таъсирига дучор бўлмаслиги керак.

Спринцовканинг кафолатли яроқлилиқ муддати – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Юридик манзил:

«Объединение Альфапластик» ОАЖ,
Россия, 107150, Москва ш., Подбельский 4-тор
кўчаси, 3-уй, т.: (495) 603-28-27, (499) 169-42-60,
www.alphaplastic.ru

